

## Licata CRM STOP

Fazzoletto di ripartizione per le connessioni dei sistemi LicataCRM - ANTI FALL SYSTEM per il consolidamento e il rinforzo strutturale delle murature. Realizzato in poliammide riciclata (PA) caricata con fibra di vetro.


**licata**CRM  
ANTI FALL SYSTEM


### INFO PRODOTTO

Maglia	40 x 40 mm
Diametro	155 mm
Diametro foro	30 mm
Peso	32 g

### ISTRUZIONI DI APPLICAZIONE

Il fazzoletto **LicataCRM Stop** si utilizza in abbinamento ai connettori **LicataCRM Connector** per rinforzare le zone di connessione del sistema **LicataCRM - ANTI FALL SYSTEM**.

#### NOTE

La presente scheda tecnica sostituisce e annulla le precedenti versioni.

Le indicazioni e prestazioni fornite in questo documento sono basate sulle nostre attuali conoscenze tecnico-scientifiche a condizione che i materiali vengano stoccati, movimentati e utilizzati come da istruzioni rilasciate dal Produttore, in ogni caso sono da ritenersi puramente indicative e si riferiscono a condizioni standard di laboratorio. L'acquirente deve quindi verificare l'idoneità del prodotto al caso specifico, assumendosi ogni eventuale responsabilità derivante dal suo uso. La nostra rete tecnico-commerciale garantisce una rapida consulenza ed è a vostra disposizione per informazioni e chiarimenti. Per ulteriori approfondimenti è possibile contattare il **Technical Service** della **licata SpA** all'indirizzo

[servizio-tecnico@licataspa.it](mailto:servizio-tecnico@licataspa.it)

Rif. Scheda: TDS rev. 01/24

**licata** S.p.A.  
via A. De Gasperi, 155  
92024 Canicattì (AG) - Italia