



## Protect Poliacrilico

Protettivo consolidante a base di resine poliacriliche, a base solvente, prodotto nelle versioni **lucido** e **satinato**



### PRINCIPALI CAMPI D'IMPIEGO

#### È particolarmente indicato per:

Protezione del calcestruzzo lasciato a vista con effetto lucido o satinato.

#### Applicazioni consigliate:

Impermeabilizzazione protettiva di qualsiasi genere di materiale cementizio.

- Supporti idonei (all'interno od all'esterno)
- Intonaci a base calce, cemento o calce/cemento
- Rasature armate
- Cotto
- Pietra naturale
- Marmo
- Calcestruzzo sia prefabbricato che posato in opera
- Vecchie pitture o rivestimenti
- Supporti assorbenti
- Supporti sfarinanti

### CARATTERISTICHE

**Eccellente potere consolidante:** ideale per il consolidamento di supporti deboli o sfarinanti.

**Protezione dei supporti trattati** da attacchi di microrganismi, agenti inquinanti e dalla CO<sub>2</sub> atmosferica.

**Rivestimento invisibile:** non altera l'estetica ed è perfettamente stabile ai raggi UV.

**Permeabilità al vapore acqueo:** impermeabilizza in profondità lasciando inalterata la traspirabilità.

**Buona elasticità:** consente una finitura flessibile, adatta a supporti ad elevata dilatazione.

### MODALITÀ DI APPLICAZIONE

#### Preparazione del supporto

Il sottofondo deve essere pulito, planare, coeso e privo di ogni genere di sostanza distaccante.

- **Supporti nuovi:** nessuna precauzione oltre quelle indicate
- **Supporti degradati o sfarinanti:** rimuovere ogni parte friabile, poco coesa o distaccante e ripristinare la corretta planarità con materiali della linea **licata** di composizione più simile al sottofondo.

#### Preparazione del prodotto

**Protect Poliacrilico** è un prodotto monocomponente pronto all'uso, si consiglia comunque di omogeneizzare il prodotto con miscelatore a basso numero di giri prima dell'applicazione.

#### Applicazione

**1** Stendere il prodotto in più mani fino a rifiuto, a pennello, rullo o airless avendo cura di coprire il 100% della superficie da trattare.

**INFORMAZIONI  
DI PRODOTTO**

Aspetto	Liquido trasparente
Consumo	0,200 – 0,300 L/m <sup>2</sup> circa I consumi del prodotto dipendono dalla natura dei supporti, dalla loro permeabilità e porosità. È consigliabile eseguire delle prove preventive in fase diagnostica onde stabilire gli esatti consumi
Diluizione	Pronto all'uso
Tempo di essiccazione	Fuori tatto 3-4 ore circa Completa 24 ore
Tempo di lavorabilità a 20°C	Illimitata
Temperatura di applicazione	Da +5° a +35°C
Conservazione nelle confezioni originali integre	12 mesi in luogo asciutto tra +5° e +35°C
Confezione	Tanica in polipropilene da 1 L - 5 L - 10 L
Principio attivo	Resine poliaccriliche
Solvente	Ragia minerale

**AVVERTENZE**

- Prodotto per uso professionale.
- In caso di applicazioni diverse da quelle riportate in scheda è bene effettuare preventivamente un controllo di idoneità e/o contattare il Technical Service Licata per approfondimenti.
- Verificare sempre prima dell'applicazione la corrispondenza di colore, consistenza ed aspetto. Eventuali reclami in merito non saranno accettati ad applicazione effettuata.
- Non applicare in condizioni estreme come su supporti ghiacciati o in presenza di nebbia/eccessiva umidità ambientale.  
Per evitare difetti estetici e funzionali, in caso di esposizione diretta ai raggi solari è necessario prevedere schermature adeguate.
- Assicurarsi che le temperature dell'ambiente, del sottofondo e del prodotto durante l'applicazione e l'asciugatura siano comprese tra +5 °C e +35 °C.
- Curare adeguatamente il prodotto fino alla completa asciugatura ed almeno nelle prime 48-72 ore, riparandolo da pioggia, vento, intemperie e dai raggi diretti del sole.
- La temperatura ed il tasso di umidità possono accelerare (se elevati) o rallentare (se troppo bassi) anche drasticamente il processo di maturazione, fino a fermarlo del tutto.
- La presenza di ponteggi, l'uso di materie prime naturali e l'impossibilità di controllare le condizioni atmosferiche e del sottofondo possono portare a segni di ripresa e disomogeneità di cui Licata SpA non si ritiene responsabile.
- Il prodotto fresco può essere lavato con acqua.

**SICUREZZA**

Proteggere occhi e mani durante l'applicazione.

Consultare e tenere a disposizione la versione più aggiornata della Scheda di Sicurezza per informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto.

**NOTE**

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni.

Le indicazioni e prestazioni fornite in questo documento sono basate sulle nostre attuali conoscenze tecnico-scientifiche ed in ogni caso sono da ritenersi puramente indicative e si riferiscono a condizioni standard di laboratorio. L'acquirente deve quindi verificare l'idoneità del prodotto al caso specifico, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. Tutta la documentazione necessaria per l'utilizzo in sicurezza dei prodotti Licata SpA è disponibile nella sua forma più aggiornata sul sito aziendale **licata SpA** Inoltre, la nostra rete tecnico-commerciale garantisce una rapida consulenza ed è a vostra disposizione per informazioni e chiarimenti. Per ulteriori approfondimenti è possibile contattare il Technical Service Licata all'indirizzo servizio-tecnico@licataspa.it

Rif. Scheda: TDS rev.03/24