

Wax Finish

Impregnante cerato base solvente, ad elevata penetrazione, per uso sia interno che esterno, specifico per legno.

Wax Finish è un impregnante cerato a base solvente, ideale sia come protettivo che come decorativo di qualsiasi supporto in legno. Grazie alla sua particolare formulazione, penetra in profondità garantendo una eccellente e duratura protezione dall'azione aggressiva del sole, dagli agenti atmosferici, anche nelle condizioni climatiche più severe.

Wax Finish, non altera i supporti trattati, lasciando visibili le venature originarie ravvivandone la tonalità ed inoltre, nella versione pigmentata, permette di ottenere le tonalità dei legni più pregiati quali noce chiaro, noce scuro, castagno e larice. La particolare composizione di **Wax Finish** consente di ottenere delle finiture di gradevole aspetto estetico, idrorepellenti e al contempo traspiranti al vapore acque, in quanto crea un film superficiale microporoso.



PRINCIPALI CAMPI D'IMPIEGO

Wax Finish è particolarmente indicato per la protezione di manufatti in legno quali:

- Infissi
- Poggioli
- Sottotetti
- Steccati
- Perlinati
- Serramenti, esposti in ambiente montano e marino.

Per l'applicazione su sottofondi diversi si invita a contattare l'ufficio tecnico.

CARATTERISTICHE

- Ad elevata penetrazione.
- Effetto cerato: la particolare composizione di **Wax Finish** consente di ottenere delle finiture di gradevole aspetto estetico.
- Idrorepellente e traspirante: **Wax Finish** crea un film superficiale microporoso, rendendo i supporti trattati idrorepellenti ma al contempo traspiranti al vapore acque.
- Protezione del legno efficace e duratura: **Wax Finish** garantisce una efficace e duratura protezione del legno, da funghi e muffe.
- Per uso sia interno che esterno.
- Facile applicazione: **Wax Finish** è un prodotto monocomponente pronto all'uso.
- Assenza di variazioni cromatiche superficiali: **Wax Finish**, non altera i supporti trattati, lasciando visibili le venature originarie ravvivandone la tonalità.
- Disponibile in diverse tinte: nella versione pigmentata, permette di ottenere le tonalità dei legni più pregiati quali noce chiaro, noce scuro, castagno e larice.
- Assenza di formazione di pellicole superficiali.



- Elevata resistenza agli agenti atmosferici e inquinanti: grazie alla sua particolare formulazione, **Wax Finish** garantisce una eccellente e duratura protezione dall'azione aggressiva del sole, dagli agenti atmosferici, anche nelle condizioni climatiche più severe.
- Lunga durata nel tempo.
- Resistenza ai raggi UV.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Preparazione del supporto

Pulire accuratamente la zona di applicazione in modo che sia priva di polveri, residui di trattamenti superficiali come: detergenti, sostanze oleose, grassi minerali od organici, cere, ecc. Per ottenere una buona penetrazione al supporto, applicare **Wax Finish** su superfici asciutte fredde e non esposte al sole. Il supporto deve essere sano ed asciutto. Le vecchie pitture (smalti, vernici, ecc.) devono essere totalmente eliminate mediante carteggiatura o con mezzi idonei. Stuccare le eventuali imperfezioni con stucco sintetico e successivamente carteggiare ed eliminare la polvere.

Diluizione

Prodotto monocomponente pronto all'uso.

Applicazione

Il prodotto, da utilizzare tal quale, va applicato a pennello, rullo o aires, in almeno due mani, ad intervalli di circa 4-6 ore. In condizioni climatiche particolarmente severe o su supporti particolarmente porosi, è consigliabile applicare una terza mano. La prima mano garantirà una protezione in profondità del legno, le successive due mani agiranno superficialmente, garantendo così una efficace e duratura protezione del legno, da funghi, muffe ecc. **Wax Finish** può essere utilizzato come prodotto di finitura dopo preparazione del supporto (impregnazione) con **Fix Plus**.

Applicare il prodotto in modo omogeneo, facendo attenzione a non creare percolamenti o eccessi di prodotto che potrebbero causare aloni e macchie. Subito dopo la sua applicazione, è indispensabile proteggere i materiali trattati dalla pioggia, evitando così un eventuale dilavamento del prodotto.

Assicurarsi che le temperature dell'ambiente, del supporto e del prodotto durante il suo utilizzo siano comprese tra +5 °C e +35 °C.

INFORMAZIONI DI PRODOTTO

Aspetto	Liquido opaco lattiginoso
Tonalità	- Trasparente - Secondo cartella Licata Wood
Odore	Aromatico
Consumo	Circa 8-10 m ² /L per la prima mano Circa 15 m ² /L per le successive in funzione dell'assorbimento del legno
Diluizione	Pronto all'uso
Tempo di lavorabilità a 20°C	Illimitata
Fuori polvere (a 20 °C e 65% di U.R.)	90-120 minuti
Sovrapplicabile (a 20 °C e 65% di U.R.)	4-6 ore
Asciutto (a 20 °C e 65% di U.R.)	24 ore
Temperatura di applicazione	Da +5 °C a +35 °C
Conservazione	12 mesi in luogo asciutto e protetto nelle confezioni integre, a temperature comprese tra +5 °C e +35 °C
Confezione	Scatola con latta da 0,750 L x 6 pz Scatola con latta da 2,5 L x 2 pz
Composizione	Resine alchidiche modificate a lungo olio

PRESTAZIONI

Caratteristica

Prestazione

Peso specifico	0,900 ± 0,02 g/cm ³ a 20 °C
Viscosità Tazza Ford n° 4 ISO 2413 a 20°C	19" ±2
Residuo secco	45 ± 0,5 % p/p
Valore limite EU (Direttiva 2004/42/EC) per impregnanti non filmogeni per legno (base solvente) (Cat. A/f):	< 500 g/l COV

AVVERTENZE

- Prodotto professionale da affidare esclusivamente a maestranze specializzate.
- **Wax Finish** è infiammabile e va tenuto lontano da fiamme libere, scintille e fonti di calore.
- Non respirare i vapori, evitare il contatto.
- Durante l'applicazione e il maneggio servirsi precauzionalmente di guanti, protezioni alle vie respiratorie e occhiali protettivi.
- Nel caso di contatto con gli occhi e con la pelle, lavare con molta acqua e se necessario consultare un medico.
- Nel caso di ingestione consultare il medico.
- In caso di incendio, può essere spento con estintori a CO₂ o a polvere.
- Conservare in luogo fresco e asciutto.
- Proteggere da fonte di calore e dai raggi del sole.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.

SICUREZZA

Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.

NOTE

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni.

Le indicazioni e prestazioni fornite in questo documento sono basate sulle nostre attuali conoscenze tecnico-scientifiche ed in ogni caso sono da ritenersi puramente indicative in quanto le condizioni d'impiego non sono da noi controllabili. L'acquirente deve quindi verificare l'idoneità del prodotto al caso specifico, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La nostra rete tecnico-commerciale garantisce una rapida consulenza ed è a vostra disposizione per chiarimenti e quesiti sull'impiego e la lavorazione dei prodotti **licata SpA**.

Rif. Scheda: 152/18.1

